


i-flow N5
i-flow N5

Cadre		Cadre ville - Aluminium 6061 T6
Système électrique	<i>Moteur</i>	TranzX, 36V roue avant
	<i>Batterie de série*</i>	36V - 8Ah - 288Wh
	<i>Batteries en options</i>	36V - 11Ah - 396 Wh / 36V -13Ah - 468 Wh
	<i>Temps de charge</i>	288 Wh : 30 - 70 (40) km / 396 Wh : 40 - 95 (55) km / 468 Wh : 50 - 110 (65) km
	<i>Autonomie mini - maxi (moyenne)**</i>	8Ah : 3h30-4h / 11Ah : 4h45-5h15 / 13Ah : 5h30-6h
	<i>Display</i>	LCD multifonctions avec allumage automatique des phares
	<i>Capteur</i>	Fréquence de pédalage
<i>Réglages d'assistance</i>		3 modes d'assistance + mode piéton
Fourche		Fourche suspendue 45 mm
Transmission	<i>Commande</i>	Shimano Nexus 5
	<i>Dérailleur AV / AR</i>	- / vitesses intégrées au moyeu
	<i>Pédalier</i>	Manivelles aluminium noires 170 mm - 38 dents
	<i>Pignons</i>	Pignon 16 dents
Freins	<i>Type</i>	V-brakes AV / AR
	<i>Leviers</i>	Alu noir + inserts caoutchouc. Capteur de freinage
Guidon	<i>Cintre</i>	Matra aluminium noir
	<i>Potence</i>	Ajustable sans outil
	<i>Poignées</i>	Ergonomiques noires
	<i>Jeu de direction</i>	Semi intégré
Roue	<i>Jantes</i>	Argentées 36 trous
	<i>Moyeu AV / AR</i>	Moteur / Nexus 5
	<i>Pneus</i>	Schwalbe Silento 26 ou 28 x 1,75 avec bandes réfléchissantes
Selle	<i>Selle</i>	Selle Royal Freetime
	<i>Tige de selle</i>	Suspension 30 mm
Pédales		Plastique renforcé
Eclairage		Trelock LED 10 lux AV / LED arrière
Pratique	<i>Porte-bagages</i>	Arrière Matra compatible Racktime™
	<i>Rangements</i>	-
	<i>Béquille</i>	Double noire
	<i>Antivol</i>	-
Protection	<i>Pare-jupe</i>	-
	<i>Garde-boue</i>	Réglables, avec bavette, noir mat
	<i>Couvre-chaîne</i>	Intégral noir / argent
	<i>Emmarchement</i>	Marche-pied caoutchouc
Caractéristiques complémentaires	<i>Couleur</i>	Noir mat
	<i>Taille</i>	S (44cm, roues 26") - L (50cm, roues 28")
	<i>Poids (avec batterie)***</i>	22,4 kg
	<i>Dimensions****</i>	L 1 793 x l 624 x H 1 153 mm
Garantie		10 ans cadre - 2 ans composants électriques - 1 an batterie
Homologation		Norme européenne EPAC EN15194 250W / 25km/h
Options	Pack	Sacoche Matra double it 25L + antivol
		Béquille double Spanninga Antivol Axa Defender compatible avec chaîne Rappel de direction Matra

* Tous les modèles MATRA sont équipés d'une batterie amovible.

** Les autonomies sont indiquées à titre indicatif. Elles sont mesurées selon un protocole de tests défini par Matra ou communiquées par le fabricant de batteries. Les facteurs de perte d'autonomie principaux sont : vent contraire, dénivelés positifs, température inférieure à 15°C, pneus sous-gonflés, poids de l'utilisateur supérieur au poids nominal défini pour nos tests (70 kg), mauvais réglages du vélo, mauvaise utilisation des vitesses.

*** Les poids sont indiqués dans les plus petites tailles disponibles.

**** Les dimensions sont indiquées dans les plus petites tailles disponibles par modèle. Elles peuvent varier de 50 mm selon la monte pneumatique ou le mode de mesure.